

Vejledning - Tekniske specifikationer



FARVE

Vi arbejder kun med CMYK og heldækkende staffagefarver (I Pantone farveskala). Tilpas billedfarverne i CMYK. Ved brug af staffagefarver skal antallet af staffagefarver stemme med det antal, som er specificeret i ordrebekræftelsen. Undlad at sende os materiale i RGB eller LAB.



MAKS. SVÆRTNING

Den procentvise værdi af alle farver skal være maks. 300%.



SORT

Sort skal ikke tages ud af baggrunden. Anvend i stedet "Black overprint"
Til sorte baggrunde eller store sorte elementer foreslår vi denne blandingsfarve:
C 50% M 40% Y 30% K 100%



STØRRELSFORHOLD

Designet skal indsendes i skala 1:1.



TEKST - STØRRELSE

Mindste tekststørrelse er 6 pkt.
Til sort tekst bruges kun 100% sort.



TEKST - VEKTORISERET

Al tekst skal være vektoriseret (kurver). Vi kan ikke tage ansvar for fejlagtigt gengivet tekst eller for eventuelle problemer, som skyldes skriftsnit, der ikke er godkendt til kommercielt brug.



LINJER

Mindste størrelse på linjer er 0,2 pkt.
Til sort linje bruger vi kun 100% sort.




OPLØSNING

Billederne skal være mindst 300 dpi. Til tegnede billeder (line artwork) bør opløsningen være mindst 1200 dpi. En dårligere billedopløsning end den, vi beder om, medfører dårligere kvalitet på slutproduktet, mens et artwork i høj opløsning gør alle glade og tilfredse.



MARGEN

Vigtig tekst og grafiske detaljer skal ligge mindst 3 mm inden for skærelinjen. Standardkort skal have et hvidt, mindst 3 mm bredt bånd rundt om kanten.



UDFALD

Husk at lade kanten på dit artwork gå mindst 3 mm ud over den angivne skærelinje, hvad enten det er spillekort eller æske.



RÆKKEFØLGE

Billed- og siderækkefølgen i dokumenter med flere sider skal ligge i samme rækkefølge, som kortene er tænkt at ligge i spillet. Opret ikke filer, hvor siderne ligger ved siden af hinanden. Bland ikke for- og bagsider i samme fil. Indholdet i filerne skal ligge midt på den respektive side, og alle sider skal være i samme størrelse



SIDER

Fjern alle sider, som enten er usynlige eller indeholder elementer, som du ikke vil udskrive



SÅDAN GEMMER DU FILERNE

PDF-filer skal være slået sammen i version 1.4 eller senere. Filnavne må ikke indeholde specialtegn (±, ¸, ¨, *, <, +, etc.).

Navngiv filerne som

Front Side Deck 1 navn.pdf

Back Side Deck 1 navn.pdf

Box 1 navn.pdf



ICC PROFIL

Vi anbefaler at anvende **ISO Coated v2 300%**-profilen.



KONTROL

Inden filerne med dit artwork afsendes til trykning hos os, er det vigtigt at kontrollere dem nøje, så der ikke opstår fejl. De mest almindeligt forekommende tekniske problemer skyldes følgende:

- Skriftsnit (fonte) er ikke vektoriseret med konturer
- Sværtningen er over 300%
- Billeder i lav opløsning
- Artwork for langt uden for eller for langt inden for skærelinjen.
- Grafiske elementer oprettet i RGB-farver eller andet end CMYK eller Pantone
- For tynde linjer
- PDF'en oprettet i forkert version

Følg normalt de ovenfor angivne råd og anbefalinger for at opnå den bedste kvalitet på dit slutprodukt.

Cromalin-prøver kan mod en afgift udføres på anmodning, inden dit artwork går til tryk.

Filer, som sendes til vurdering og godkendelse, er én sammenlagt PDF.