

Tekniska specifikationer - Magneter



FÄRG

Vi arbetar endast med CMYK och spot colours (Pantone). Färganpassa bilder i CMYK. Vid användandet av spot colours skall antalet färgseparationer överensstämma med det antal som specificeras i orderbekräftelsen. Skicka oss inget material i RGB eller LAB.




MAX SVÄRTA

Det procentuella värdet av alla färger skall vara max 300%.



SVART

För svarta bakgrunder eller stora svarta element, föreslår vi denna blandning:
C 50% M 40% Y 30% K 100%



BLACK OVERPRINT

Svart ska inte sparas ur bakgrunden utan använd "Black overprint"



TEXT - STORLEK

Minsta textstorleken är 6 pt.
För svart text använd endast 100% svart.



TEXT - VEKTORISERAD

All text skall vara vektoriserad (kurvor). Vi kan inte ta något ansvar för felaktigt presenterad text, eller för eventuella problem orsakade av typsnitt som inte är godkända för kommersiellt bruk.



LINJER

Minsta storlek för linjer är 0,2 pt.
För svart linje använd endast 100% svart.
Linjer mindre än 0,75 pt används endast 1 färg. (CMYK)



UPPLÖSNING

Bilderna skall vara minst 300 dpi. För tecknade bilder (line artwork) bör upplösningen vara minst 1200 dpi. En sämre bildupplösning än den vi ber om innebär sämre kvalitet på slutprodukten, medan ett högupplöst artwork gör alla nöjda och glada.



MARGINAL

Viktig text och grafiska detaljer skall ligga minst 3 mm innanför skärlinje.



UTFALL

Tänk på att låta ditt artwork gå minst 3 mm utanför angiven skärlinje.



STORLEK

Designen måste skickas in i skalan 1:1.



LAGER

Ta bort alla lager som är antingen osynliga eller innehåller element som du inte vill skriva ut




CENTRERAT

Tryckytan ska alltid vara centrerad på ytan.




ICC PROFIL

Vi rekommenderar att använda **ISO Coated v2 300%** profilen.



STANSMALLAR

Stansmallar ska alltid vara i PMS-färg och ligga med i färdigt material.



SKÄRMÄRKEN

Endast skärmärken med på materialet. Alltså inga passmärken, färgstrippar mm.

Tekniska specifikationer - Magneter



STRECK OCH QR-KODER

Dessa koder ska ligga i 100% svart samt vara i vektorgrafik för att de ska bli så bra som möjligt.



FILSPARNING

PDF-filer skall vara sammanslagna i version 1.4 eller senare. Filnamn får inte innehålla några specialtecken ($\pm$, $\acute{c}$, $\ddot{t}$, $*$, $<$, $+$, etc.).

Döp filerna enl.

Front namn.pdf



KONTROLL

Innan filerna med ditt artwork skickas till oss för tryck är det viktigt att kontrollera dem noga så att det inte blir några misstag.

Det mest vanligt förekommande tekniska problemen orsakas av följande:

- Typsnitt (fonter) är inte vektoriserade med konturer
- Texter i mindre storlek och svart ligger inte i 100% svart
- Svärtan över 300%
- Lågupplösta bilder
- Artwork för långt utanför skärmlinjen eller för långt innanför
- Grafiska objekt ej skapade i CMYK utan i RGB-färger eller Pantone
- För tunna linjer
- Streck och qr-koder ligger inte i 100% svart och vektor
- Black overprint
- Endast skärmärken
- Stansmallen i PMS-färg, ej CMYK
- PDF:en skapad i fel version

Vänligen följ ovan angivna råd och rekommendationer för bästa möjliga kvalitet på din slutprodukt.

Cromaliner kan mot en avgift göras på begäran innan ditt artwork går till tryck.

Filen som skickas för utvärdering och godkännande ska vara sammanslagna på rätt sätt.